

水素水のある生活

お手入れ らくらく 簡単BOOK

アクアバンクはお客様ご自身で
お手入れができるサーバーです。

私にだって
できる簡単
お手入れ♪


いつでも
きれいで
おいしい
水を!




半年毎のお手入れ

必ず!! 電源を切ってから **OFF** 作業して下さい。まず最初に、P2の **お手入れ前の準備** を行ってから下記の作業を続けて下さい。

ドレンタンクの水を抜きます。



サーバー背面のドレンタンク
水抜き栓の近くにピッチャー
と大きめの器を置き、ドレン
タンク水抜き栓を外します。



ドレンタンク
水栓抜き栓



ピッチャー
大きめの器

最初は熱湯が出ま
すので火傷に注意
してください。



以上の作業終了後、P2の **お手入れ手順** に戻り、
日頃のお手入れ作業 **①** ~ **④** + **お手入れが終了** と続けて下さい。

必ず!! 温水蛇口から水が出ることを確認してから電源は最後にONにして下さい



パーツのお手入れ

カップトレイ・蛇口の清掃



洗う



カップトレイ
カップトレイ
受け
カップトレイをはずし水道水で洗います。

洗う



カップトレイ受けを上
に引くとはずれ
ます。溜まった水
を捨て洗浄します。

拭く



蛇口の先をキッチン
タオルや除菌され
たウエットティッ
シュで拭きます。

見えない部分のお手入れ

背面部分の清掃



拭く

背面はホコリがたまりやす
ので3ヶ月に一度くらいは
清掃して下さい



サーバー背面に付
着した綿ホコリな
どを掃除機で吸
取ってください。



最後に水を含
ませた柔らかい
布で拭き取りを
してください。


お手入れ前の準備

日頃のお手入れは(夏)週に1回 (冬)月に2回をおすすめします

必ず!! 電源を切って水を抜いて下さい



必ずサーバーうしろにあるメインスイッチをOFFにしてから電源コンセントを抜いてください。



タンクやサーバー内に残っている水を抜きます。両方の蛇口からピッチャーに水を出します。お湯の蛇口からは熱湯が出ますので注意してください。

除菌

お手入れには付属のアクアガードをご使用ください。

サーバー専用除菌水

アクアガード

洗剤使用不可の部分もアクアガード使用でキレイに除菌できます。また洗剤使用可のところに併用されますと、より効果的です。



このマークのところでは各作業完了後の仕上げにアクアガードを表示回数程度プッシュしてください



お手入れ手順

1 タンクの上部をはずし、下部から、フロートをはずします。



ひねって上に持ち上げるとタンク上部がはずれます。下にカートリッジが付いています。




カートリッジは、はずさないで、そのままピッチャーなどの上に置いておきます。(タンク上部は後から洗います。)




タンク下部は上に持ち上げるだけで外れます。

注意!! 下にフロアガードが付いていますので、ご注意ください。



タンク下部を逆さにして伏せて置き、フロートを左にまわしてとりはずします。



取り外したタンクとフロートは洗浄した後、しっかりと取り付けてください。

2 ①ではずしたタンク下部とフロートを洗浄します。

洗う



タンク下部を台所用洗剤でよく洗って、よくすすいでください。



丁寧に洗ってください。洗剤使用OKです。

★人体に影響はありませんが、特にフロートは、ミネラル分が赤く付着する場合がありますので、タンクから取り外して定期的に洗剤で洗浄を行ってください。

★内蔵タンクの壁面や底にも溶出したミネラル分が付着しタンク内の水が白く変色する場合があります。フロートと同じく定期的な水洗いを行ってください。

3 ①ではずしたタンク上部を清掃します。

洗う

カートリッジを付けたままタンク内を水洗いします。



カートリッジは絶対にはずさないで下さい



フタ部分を持って洗わないでください。(フタがはずれる場合があります。)

洗剤は使用しないでください。



拭く

カートリッジ部は柔らかな布などでいてねいに拭いてください。

4 サーバータンク内を清掃します。

洗う



セパレーター(天板)をはずして洗います。

洗剤OKです。

洗う



ハイドロディスクは固化したミネラル分によりヌメリがつく事があります。よく洗ってください。

洗剤は使用しないでください。

拭く




サーバー内部はキッチンタオルや除菌されたウエットティッシュで拭きます。固化したミネラル分などをよく拭き取ってください。


※水が付着している場合は、溶けるまでしばらく放置してから作業を行ってください。

お手入れが終わったら

元通りに設置して下さい



1 ハイドロディスクを入れセパレーターを設置します。



2 リングを置きます。



3 タンク下部を置き次にタンク上部を設置します。



4 設置が完了したらピッチャー4杯の水をタンクに注ぎ、冷温水蛇口からピッチャー1杯分の水を捨ててください

必ず!! 温水蛇口から水が出ることを確認してから電源をONにして下さい

※水が出るのはしばらくかかります。



温水蛇口から水が出ることを確認してからコンセントをつなぎ電源スイッチをONに入れてください。

電源は最後に入れて下さい